




AKALO 83

DL, notranja stropna vgradna svetilka, u3000 K 4000 K 5700 K, nastavljiva, bela

Svetilka AKALO je univerzalno uporabna stropna vgradna svetilka za notranje območje. Temperatura barve svetlobe je pri vseh različicah preklopna. Svetilka se priključi neposredno na omrežje z napetostjo 230 V.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1001264
Število različnih svetlobnih rež	1
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	120 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	9 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Raven zagonskega toka	5 A
Trajanje zagonskega toka	300 µs
Lumni	800/880/850 lm
Barvna temperatura	3000/4000/5700 Kelvin
Kot sevanja	90 °
Barva	bela
CRI	80
UGR ≤	28
Življenjska doba	30000 h
Svetenje	neposredno

Svetlobnega Vira

916471	
--------	---

Višina	6.5 cm
Premjer	11 cm
Neto teža	0.19 kg
Bruto teža	0.24 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	7 cm
Premjer vgradnje	9.2 cm
BIG WHITE Stran	155