




AKALO 83 DL

Indoor infälld takarmatur, 3000 K 4000 K 5700 K inställningsbar, vit

Med armaturen AKALO får du infälld takarmatur för inomhusbruk som kan användas universellt. Ljuset färgtemperatur kan förändras på alla versioner. Den elektriska anslutningen görs direkt till 230V nätspänning.



Art. Nej.	1001264
Antal olika ljusuttag	1
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Teknik för dimning	Bakkant, Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	120 mA
Skyddsklass	II
Watt	9 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Nivå för inkopplingsström	5 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	300 µs
Lumen	800/880/850 lm
Ljusets färgtemperatur	3000/4000/5700 Kelvin
Strålningsvinkel	90 °
Färg	vit
CRI	80
UGR ≤	28
Livslängd	30000 h
höjd	6.5 cm
Diameter	11 cm

916471		Netto vikt	0.19 kg
		Bruttovikt	0.24 kg
		Utskärningens form	runda
		Inbygggnadsdjup	7 cm
		Installationsdiameter	9.2 cm
		BIG WHITE Seite	155