




## SIGHT LED

Luminaria de pared y techo, con interruptor, 1150mm, negro

La moderna luminaria de pared y techo SIGHT está hecha para el montaje en superficie o en carril conductor. El potente flujo luminoso de 3100 lúmenes y el bajo deslumbramiento hacen de la luminaria de superficie de pared/techo una eficaz solución de iluminación básica en oficinas o tiendas. La luminaria de aluminio y acrílico de color negro queda profesional en cualquier lugar. Con su vida útil de 30.000 horas, el led también es extremadamente sostenible. ¿Cuándo va a dejarse inspirar por las ventajas de las luminarias de exterior de SLV?



### Datos técnicos

Art. N.º	1001286
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	I
Potencia	38 W
Nivel de corriente de entrada	4.5 A
Duración de la corriente de entrada	36 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.04
Flujo luminoso	3100 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	negro
IRC	80
UGR ≤	28
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	Axialmente simétrica
Salida de la luz	Directa

## Fuente de luz

916371	
--------	---

<b>Longitud</b>	114 cm
<b>Anchura</b>	4.5 cm
<b>Altura</b>	6.5 cm
<b>Peso neto</b>	1.961 kg
<b>Peso bruto</b>	2.34 kg
<b>Página BIG WHITE</b>	337