


SIGHT LED

applique et plafonnier, avec interrupteur, 1150 mm, gris argenté

L'applique murale et plafonnier moderne SIGHT convient parfaitement pour un montage apparent ou rail conducteur. Le faible éblouissement et le courant lumineux de 3100 lumens font du plafonnier/applique murale apparente une solution d'éclairage de base optimale. De plus, le luminaire composé d'aluminium et d'acrylique présente un aspect professionnel dans sa version grise. Avec sa LED d'une durée de vie de 30 000 heures, SIGHT LED est également extrêmement durable. Vivez la lumière avec SLV, votre partenaire de confiance pour tous types de luminaires intérieurs depuis 40 ans.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1001288
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	I
Wattage	38 W
Hauteur du courant d'appel	4.5 A
Durée du courant d'appel	36 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.04
Lumen	3100 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	120 °
Coloris	gris
CRI	80
UGR ≤	28
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	axisymétrique
Faisceau lumineux	direct

Source Lumineuse

916371	
--------	---

Longueur	114 cm
Largeur	4.5 cm
Hauteur	6.5 cm
Poids net	1.961 kg
Poids brut	2.268 kg