


SIGHT

для 3-фазного высоковольтного трекового шинпровода, светодиодный, 3000 К, белый, 3-фазный адаптер в компл.

Современный настенный и потолочный светильник SIGHT предназначен для монтажа на поверхность или на шину питания. Низкая степень бликования и световой поток 3100 люмен делают трехфазную светодиодную систему идеальным основным световым решением. Серый светильник из алюминия и акрила в белом цвете везде выглядит профессионально. Светодиодный светильник SIGHT отличается долговечностью, так как ожидаемый срок его службы составляет 30 000 часов. Когда вас вдохновят преимущества освещения SLV для помещений?



Технические характеристики

Тов. №	1001290
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолочная шина
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	38 W
Уровень пускового тока	4.5 A
Продолжительность пускового тока	36 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.04
Световой поток	3100 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	белый
CRI	80
UGR ≤	28
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	осесимметричный

Источник света

916371	
--------	---

Световое отверстие	прямой
Длина	114 cm
Ширина	4.5 cm
Высота	12 cm
Вес нетто	2.089 kg
вес брутто	2.602 kg