


SIGHT

для 3-фазного высоковольтного трекового шинопровода, светодиодный, 3000 K, серебристо-серый, 3-фазный адаптер в компл.

Современный настенный и потолочный светильник SIGHT предназначен для монтажа на поверхность или на шину. Низкая степень бликования и световой поток 3100 люмен делают трехфазную светодиодную систему идеальным основным световым решением. Серый светильник из алюминия и акрила везде выглядит профессионально. Светодиодный светильник SIGHT отличается долговечностью, так как ожидаемый срок его службы составляет 30 000 часов. Испытайте SIGHT в действии и убедитесь в успехе на личном опыте.



Технические характеристики

Тов. №	1001292
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолочная шина
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	38 W
Уровень пускового тока	4.5 A
Продолжительность пускового тока	36 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.04
Световой поток	3100 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	серый
CRI	80
UGR ≤	28
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	осесимметричный

Источник света

916371	
--------	---

Световое отверстие	прямой
Длина	114 см
Ширина	4.5 см
Высота	12 см
Вес нетто	2.031 kg
вес брутто	2.529 kg