


OPEN GRILL LED

подвесной светильник с двумя вращающимися элементами, квадратный, черный

OPEN GRILL — это профессиональный подвесной светильник для монтажа на поверхности. Внутри прямоугольной рамки расположены светодиоды с теплым белым цветом свечения. Отличительной особенностью светильника является наличие двух вращающихся элементов. Подвесной светильник OPEN GRILL можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Тов. № | 1001295 |
| Количество различных источников света | 1 |
| С регулировкой наклона и поворота | С регулировкой наклона |
| IP Code | IP 20 |
| Сборка | Накладной |
| Детали сборки | Потолок, Стена |
| Номинальное первичное напряжение | 220-240V ~50/60Hz |
| Вторичный ток / напряжение | 1050 mA |
| Класс защиты | I |
| Мощность | 54 W |
| Стробоскопический эффект (SVM) | 0.4 |
| Световой поток | 4500 lm |
| Цветовая температура | 3000 Kelvin |
| Половинный угол | 120 ° |
| Цвет | черный |
| CRI | 80 |
| LXXVXX Данные | L70B50 |
| Срок службы | 30000 h |
| Распределение силы света | осесимметричный |
| Распределение силы света 2 | осесимметричный |
| Световое отверстие | прямой |

Источник света

| | |
|--------|---|
| 916371 |  |
|--------|---|

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Световое отверстие 2 | прямой - отраженный |
| Длина | 73 cm |
| Ширина | 72 cm |
| Высота | 4.5 cm |
| Длина подвесного светильника | 200 cm |
| Вес нетто | 4.777 kg |
| вес брутто | 6.929 kg |