




L-LINE 60 LED

nástěnné a stropní svítidlo, IP44, 3000K, 1500lm, bílé

nástěnné a stropní svítidlo L-LINE 60 osazené modulem s teplou bílou LED představuje díky výkonu LED 1 500 lm ultimativní řešení LED pro primární osvětlení prostoru. Štíhlé a elegantní L-LINE 60 je k dispozici v barevných provedeních – bílá, stříbrná a myší šed. Na základy integrovaného ovladače LED je svítidlo připraveno k přímému připojení k síťovému napětí 230 V.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1001299
Kód IP	IP 44
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Stěna
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	I
Příkon	10 W
Úroveň rozběhového proudu	10 A
Doba trvání rozběhového proudu	100 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.3
Lumen	820 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	120 °
Barva	bílá
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	30000 h
Svítilivost	symetrický
Svítilivost 2	symetrický
Výstup světla	přímé
Výstup světla	nepřímé

Světelného Zdroje

916534	
--------	---

Šířka	61.8 cm
Výška	7 cm
Hloubka	7 cm
Hmotnost netto	1.198 kg
Celková hmotnost	1.476 kg
BIG WHITE strana	341