




L-LINE 60

Wand- und Deckenleuchte, IP44, 3000K, 1500lm, weiss

Die mit einem warmweißen LED Modul bestückte L-LINE 60 Wandleuchte ist dank der hohen LED Leistung die ultimative LED-Lösung für eine primäre Raumausleuchtung. Die schlichte und elegant wirkende L-LINE LED ist in den Farbausführungen weiß, silber und grau erhältlich. Die Leuchte ist für den direkten Anschluss an 230 Volt Netzspannung geeignet



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Art. Nr. | 1001299 |
| IP Code | IP 44 |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Wand |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 350 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 10 W |
| Höhe Einschaltstrom | 10 A |
| Dauer Einschaltstrom | 100 µs |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.3 |
| Lumen | 820 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 120 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 80 |
| LXXBXX Daten | L70B50 |
| Lebensdauer | 30000 h |
| Lichtstärkeverteilung | symmetrisch |
| Lichtstärkeverteilung 2 | asymmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtaustritt 2 | indirekt |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 916534 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------------|----------|
| Breite | 61.8 cm |
| Höhe | 7 cm |
| Tiefe | 7 cm |
| Nettogewicht | 1.198 kg |
| Bruttogewicht | 1.476 kg |
| BIG WHITE Seite | 341 |