




Applique et plafonnier L-LINE 60 LED

IP44, 3000 K, 1500 lm, blanc

Comme le plafonnier et l'applique L-LINE 60 équipé d'un module LED blanc chaud dispose d'une LED puissante de 1500 lm, il est la solution LED idéale pour un éclairage général d'une pièce. La LED L-LINE 60 sobre et élégante est disponible en blanc, argenté et gris souris. En raison du driver LED intégré, le luminaire peut directement être branché au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1001299
Code IP	IP 44
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	10 W
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.3
Lumen	820 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	120 °
Coloris	blanc
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Répartition de l'intensité lumineuse 2	symétrique
Faisceau lumineux	direct
Faisceau lumineux 2	indirectement

Source Lumineuse

916534	
--------	---

Largeur	61.8 cm
Hauteur	7 cm
Profondeur	7 cm
Poids net	1.198 kg
Poids brut	1.476 kg
BIG WHITE, page	341