




L-LINE 60

wand- en plafondarmatuur, IP44, 3000K, 1500 lm, wit

Het met een warm witte LED module uitgeruste L-LINE 60 wand- en plafondarmatuur is dankzij het LED vermogen van 1500lm de ultieme LED oplossing voor een primaire interieurverlichting. Het eenvoudige en elegante L-LINE 60 armatuur is verkrijgbaar in de kleuropties wit, zilver en muisgrijs. Dankzij de geïntegreerde LED-driver kan het armatuur rechtstreeks op 230V netspanning worden aangesloten.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1001299
IP-code	IP 44
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	10 W
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	100 μ s
Stroboscopisch effect (SVM)	0.3
Lumen	820 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
Lichtsterkteverdeling 2	symmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Lichtuitlaat	indirect

Lichtbron

916534	
--------	---

Breedte	61.8 cm
Hoogte	7 cm
Diepte	7 cm
Nettogewicht	1.198 kg
Brutogewicht	1.476 kg
BIG WHITE pagina	341