



L-LINE 60

Wand- und Deckenleuchte, IP44, 3000K, 820lm, silber

Die mit einem warmweißen LED Modul bestückte L-LINE 60 Wandleuchte ist dank der hohen LED Leistung die ultimative LED-Lösung für eine primäre Raumausleuchtung. Die schlichte und elegant wirkende L-LINE LED ist in den Farbausführungen weiß, silber und grau erhältlich. Die Leuchte ist für den direkten Anschluss an 230 Volt Netzspannung geeignet

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1001300
IP Code	IP 44
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	10 W
Höhe Einschaltstrom	10 A
Dauer Einschaltstrom	100 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.3
Lumen	820 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	120 °
Farbe	silber
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Lichtstärkeverteilung	symmetrisch
Lichtstärkeverteilung 2	asymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Lichtaustritt 2	indirekt

Lichtquelle

916534	
--------	---

Breite	61.8 cm
Höhe	7 cm
Tiefe	7 cm
Nettogewicht	1.106 kg
Bruttogewicht	1.472 kg
BIG WHITE Seite	341