


L-LINE 60 LED

nástěnné a stropní svítidlo, IP44, 3000K, 700 lm, šedá

Nástěnné a stropní svítidlo L-LINE 60 osazené modulem s teplou bílou LED představuje díky výkonu LED 1 500 lm ultimativní řešení LED pro primární osvětlení prostoru. Štíhlé a elegantní L-LINE 60 je k dispozici v barevných provedeních – bílá, sříbrošedá a šedá. Na základě integrovaného ovladače LED je svítidlo připraveno k přímému připojení k síťovému napětí 230 V.



TECHNICKÁ DATA

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Č. výrobku | 1001301 |
| Kód IP | IP 44 |
| Montáž | Nástavba |
| Podrobnosti montáže | Stěna |
| Primární jmenovité napětí | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundární proud / napětí | 350 mA |
| Třída ochrany | I |
| Příkon | 10 W |
| Úroveň rozběhového proudu | 10 A |
| Doba trvání rozběhového proudu | 100 μs |
| Stroboskopický efekt (SVM) | 0.3 |
| Lumen | 820 lm |
| Teplota barvy světla | 3000 Kelvin |
| Úhel záření | 120 ° |
| Barva | šedá |
| CRI | 80 |
| Data LXXBXX | L70B50 |
| Životnost | 30000 h |
| Svítilivost | symetrický |
| Svítilivost 2 | symetrický |
| Výstup světla | přímé |
| Výstup světla | nepřímé |

Světelného Zdroje

| | |
|--------|---|
| 916534 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------|---------|
| Šířka | 61.8 cm |
| Výška | 7 cm |
| Hloubka | 7 cm |
| Hmotnost netto | 1.22 kg |
| Celková hmotnost | 1.48 kg |