


## L-LINE 60

Wand- und Deckenleuchte, IP44, 3000K, 700lm, grau

Die mit einem warmweißen LED Modul bestückte L-LINE 60 Wandleuchte ist dank der hohen LED Leistung die ultimative LED-Lösung für eine primäre Raumausleuchtung. Die schlichte und elegant wirkende L-LINE LED ist in den Farbausführungen weiß, silber und grau erhältlich. Die Leuchte ist für den direkten Anschluss an 230 Volt Netzspannung geeignet



## TECHNISCHE DATEN

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Art. Nr.                  | 1001301           |
| IP Code                   | IP 44             |
| Montage                   | Aufbau            |
| Montagedetails            | Wand              |
| Primäre Nennspannung      | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 350 mA            |
| Schutzklasse              | I                 |
| Wattage                   | 10 W              |
| Höhe Einschaltstrom       | 10 A              |
| Dauer Einschaltstrom      | 100 µs            |
| Stroboskop-Effekt (SVM)   | 0.3               |
| Lumen                     | 820 lm            |
| Lichtfarbtemperatur       | 3000 Kelvin       |
| Abstrahlwinkel            | 120 °             |
| Farbe                     | grau              |
| CRI                       | 80                |
| LXXBXX Daten              | L70B50            |
| Lebensdauer               | 30000 h           |
| Lichtstärkeverteilung     | symmetrisch       |
| Lichtstärkeverteilung 2   | asymmetrisch      |
| Lichtaustritt             | direkt            |
| Lichtaustritt 2           | indirekt          |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 916534 |  |
|--------|---|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Breite</b>        | 61.8 cm |
| <b>Höhe</b>          | 7 cm    |
| <b>Tiefe</b>         | 7 cm    |
| <b>Nettogewicht</b>  | 1.22 kg |
| <b>Bruttogewicht</b> | 1.48 kg |