




## Applique et plafonnier L-LINE 60 LED

IP44, 3000 K, 700 lm, gris

Comme le plafonnier et l'applique L-LINE 60 équipé d'un module LED blanc chaud dispose d'une LED puissante de 1500 lm, il est la solution LED idéale pour un éclairage général d'une pièce. Le luminaire L-LINE 60 sobre et élégant est disponible en blanc, gris argenté et gris. En raison du driver LED intégré, le luminaire peut directement être branché au réseau 230 V.



### INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1001301
Code IP	IP 44
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	10 W
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.3
Lumen	820 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	120 °
Coloris	gris
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Répartition de l'intensité lumineuse 2	symétrique
Faisceau lumineux	direct
Faisceau lumineux 2	indirectement

## Source Lumineuse

916534	
--------	---

<b>Largeur</b>	61.8 cm
<b>Hauteur</b>	7 cm
<b>Profondeur</b>	7 cm
<b>Poids net</b>	1.22 kg
<b>Poids brut</b>	1.48 kg