


L-LINE 60 LED

vegg- og takarmatur, IP44, 3000K, 700lm, grå

Vegg- og takarmaturet L-LINE 60 har en varmhvit LED-modul. Med en lysstyrke på 1500 lm er dette en optimal LED-løsning for grunnbelysning i rommet. L-LINE 60 er enkel og elegant og fås i hvitt, sølvfarget og grått. Den integrerte LED-Driveren gjør at armaturet kan kobles direkte til 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1001301
EL nummer	3225213
IP-kode	IP 44
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	10 W
Høy innkoblingsstrøm	10 A
Varighet innkoblingsstrøm	100 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.3
Lysytelse	820 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	120 °
Farge	grå
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysstyrkefordeling	symmetrisk
Lysstyrkefordeling 2	symmetrisk
Lysåpning	direkte

Lyskilde

916534	
Lysåpning 2	indirekte
Bredde	61.8 cm
Høyde	7 cm
Dybde	7 cm
Nettvekt	1.22 kg
Bruttvekt	1.48 kg