


L-LINE 60 LED

wand- en plafondarmatuur, IP44, 3000K, 700lm, grijs

De met een warm witte ledmodule uitgeruste L-LINE 60 wand- en plafondarmatuur is dankzij de 1500lm led opbrengst de ultieme led oplossing voor een primaire ruimteverlichting. De eenvoudige en elegant werkende L-LINE 60 is in de kleuruitvoeringen wit, zilvergrijs en grijs verkrijgbaar. Als gevolg van de geïntegreerde led driver is de armatuur klaar voor directe aansluiting op 230 volt netspanning.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1001301
IP-code	IP 44
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	10 W
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.3
Lumen	820 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Kleur	grijs
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
Lichtsterkteverdeling 2	symmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Lichtuitlaat	indirect

Lichtbron

916534	
--------	---

Breedte	61.8 cm
Hoogte	7 cm
Diepte	7 cm
Nettogewicht	1.22 kg
Brutogewicht	1.48 kg