




L-LINE 60 LED

wand- en plafondlamp, IP44, 3000K, 700lm, grijs

De met een warm witte ledmodule uitgeruste L-LINE 60 wand- en plafondarmatuur is dankzij de 1500lm led opbrengst de ultieme led oplossing voor een primaire ruimteverlichting. De eenvoudige en elegant werkende L-LINE 60 is in de kleurutvoeringen wit, zilvergrijs en grijs verkrijgbaar. Als gevolg van de geïntegreerde led driver is de armatuur klaar voor directe aansluiting op 230 volt netspanning.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 1001301 |
| IP-code | IP 44 |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Wand |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 350 mA |
| Veiligheidsklasse | I |
| Wattage | 10 W |
| Niveau van inschakelstroom | 10 A |
| Duur van inschakelstroom | 100 μ s |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.3 |
| Lumen | 820 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 120 ° |
| Kleur | grijs |
| CRI | 80 |
| LXXBXX gegevens | L70B50 |
| Levensduur | 30000 h |
| Lichtsterkteverdeling | symmetrisch |
| Lichtsterkteverdeling 2 | symmetrisch |
| Lichtval | direct |
| Lichtval 2 | indirect |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 916534 |  |
|--------|---|

| | |
|---------------------|---------|
| Breedte | 61.8 cm |
| Hoogte | 7 cm |
| Diepte | 7 cm |
| Nettogewicht | 1.22 kg |
| Brutogewicht | 1.48 kg |