


L-LINE 60 LED

настенный и потолочный светильник, IP44, 3000 К, 700 лм, серый

Настенный светильник L-LINE 60 оснащен высокомоощным светодиодным модулем с теплым белым цветом свечения, благодаря чему является идеальным светодиодным решением для обеспечения основного освещения помещений. Стильный светильник L-LINE LED с лаконичным дизайном доступен в белом, серебристом или сером цвете. Светильник предназначен для прямого подключения к сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	1001301
IP Code	IP 44
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	I
Мощность	10 W
Уровень пускового тока	10 A
Продолжительность пускового тока	100 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.3
Световой поток	820 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	серый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	симметричный
Распределение силы света 2	симметричный
Световое отверстие	прямой
Световое отверстие 2	отраженный

Источник света

916534	
--------	---

Ширина	61.8 cm
Высота	7 cm
Глубина	7 cm
Вес нетто	1.22 kg
вес брутто	1.48 kg