




Applique et plafonnier L-LINE 120 LED

IP44, 3000 K, 3000 lm, blanc

Comme le plafonnier et l'applique L-LINE 120 équipé d'un module LED blanc chaud dispose d'une LED puissante de 3000 lm, il est la solution LED idéale pour un éclairage général d'une pièce. Le luminaire L-LINE 120 sobre et élégant est disponible en blanc, gris argenté et gris. En raison du driver LED intégré, le luminaire peut directement être branché au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1001303
Code IP	IP 44
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	18.5 W
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	1650 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	120 °
Coloris	blanc
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Répartition de l'intensité lumineuse 2	symétrique
Faisceau lumineux	direct
Faisceau lumineux 2	indirectement
Largeur	117.8 cm
Hauteur	7 cm

Source Lumineuse

916534	
--------	---

Profondeur	7 cm
Poids net	2.22 kg
Poids brut	2.6 kg
BIG WHITE, page	341