



## L-LINE 120

Wand- und Deckenleuchte, IP44, 3000K, 3000lm, silber

Die mit einem warmweißen LED Modul bestückte L-LINE 60 Wandleuchte ist dank der hohen LED Leistung die ultimative LED-Lösung für eine primäre Raumausleuchtung. Die schlichte und elegant wirkende L-LINE LED ist in den Farbausführungen weiß, silber und grau erhältlich. Die Leuchte ist für den direkten Anschluss an 230 Volt Netzspannung geeignet

### TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1001304
IP Code	IP 44
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	18.5 W
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.02
Lumen	1650 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	120 °
Farbe	silber
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Lichtstärkeverteilung	symmetrisch
Lichtstärkeverteilung 2	asymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Lichtaustritt 2	indirekt
Breite	117.8 cm
Höhe	7 cm

## Lichtquelle

916534	
--------	---

<b>Tiefe</b>	7 cm
<b>Nettogewicht</b>	2.208 kg
<b>Bruttogewicht</b>	2.632 kg
<b>BIG WHITE Seite</b>	341