




## L-LINE 120 LED

Luminaria de pared y techo, IP44, 3000K, 3000lm, plateado

La luminaria de pared y techo L-LINE 120 equipada con un módulo LED blanco cálido es la solución LED definitiva para una iluminación ambiental fundamental gracias a una LED de 3000 lm de potencia. La luminaria L-LINE 120 de aspecto sutil y elegante está disponible en las gamas de color blanco, gris plateado y gris. Gracias al controlador LED regulable integrado, la luminaria puede conectarse directamente a una tensión eléctrica de 230 voltios.



### Datos técnicos

Art. N.º	1001304
Código IP	IP 44
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	I
Potencia	18.5 W
Efecto estroboscópico (SVM)	0.02
Flujo luminoso	1650 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	plata
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	simétrica
Distribución de la intensidad luminosa 2	simétrica
Salida de la luz	Directa
Salida de la luz 2	indirectamente
Anchura	117.8 cm

## Fuente de luz

916534	
--------	---

<b>Altura</b>	7 cm
<b>Profundidad</b>	7 cm
<b>Peso neto</b>	2.208 kg
<b>Peso bruto</b>	2.632 kg
<b>Página BIG WHITE</b>	242