



L-LINE 120

wand- en plafondarmatuur, LED, 3000K, IP44, zilver,
L/B/H 118/7/7 cm, 3000lm, 2x12,9W

Het met een warm witte LED module uitgeruste L-LINE 120 LED wand- en plafondarmatuur is dankzij het LED vermogen van 3000lm de ultieme LED oplossing voor een primaire interieurverlichting. Het eenvoudige en elegante L-LINE 120 armatuur is verkrijgbaar in de kleuruitvoeringen wit, zilver en muisgrijs. Dankzij de geïntegreerde LED-driver kan het armatuur rechtstreeks op 230V netspanning worden aangesloten.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1001304
IP-code	IP 44
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	18.5 W
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	1650 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Kleur	zilver
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
Lichtsterkteverdeling 2	symmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Lichtuitlaat	indirect
Breedte	117.8 cm
Hoogte	7 cm

Lichtbron

916534	
--------	---

Diepte	7 cm
Nettogewicht	2.208 kg
Brutogewicht	2.632 kg
BIG WHITE pagina	341