




L-LINE 120

luminária de parede e de teto, LED, 3000K, IP44, prateado, C/L/A 118/7/7 cm, 3000lm, 2x12,9W

Graças à sua potência de 3000 lm, a luminária de parede e de teto L-LINE 120, equipada com um módulo LED branco quente, é a solução LED ideal para uma iluminação primária de sala. A L-LINE 120, simples e com aparência elegante, pode ser adquirida em branco, cinzento prateado e cinzento. Devido à unidade de alimentação LED integrada, a luminária está preparada para ligação direta a uma tensão de rede de 230V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1001304
IP Code	IP 44
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	I
Potência	18.5 W
Efeito estroboscópico (SVM)	0.02
Lúmen	1650 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	120 °
Cor	prateado
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribuição da intensidade luminosa	simétrico
Distribuição da intensidade luminosa 2	simétrico
Saída de luz	direto
Saída de luz 2	indiretamente
Largura	117.8 cm
Altura	7 cm

Fonte de luz

916534	
--------	---

Profundidade	7 cm
Peso líquido	2.208 kg
Peso bruto	2.632 kg
Página BIG WHITE	242