



L-LINE 120

настенный и потолочный светильник,
светодиодный, 3000 К, IP44, серебристый, Д/Ш/В
118/7/7 см, 3000 лм, 2x12,9 Вт

Настенный светильник L-LINE 60 оснащен высокомоощным светодиодным модулем с теплым белым цветом свечения, благодаря чему является идеальным светодиодным решением для обеспечения основного освещения помещений. Стильный светильник L-LINE LED с лаконичным дизайном доступен в белом, серебристом или сером цвете. Светильник предназначен для прямого подключения к сети напряжением 230 В.

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Тов. № | 1001304 |
| IP Code | IP 44 |
| Сборка | Накладной |
| Детали сборки | Стена |
| Номинальное первичное напряжение | 220-240V ~50/60Hz |
| Вторичный ток / напряжение | 350 mA |
| Класс защиты | I |
| Мощность | 18.5 W |
| Стробоскопический эффект (SVM) | 0.02 |
| Световой поток | 1650 lm |
| Цветовая температура | 3000 Kelvin |
| Половинный угол | 120 ° |
| Цвет | серебристый |
| CRI | 80 |
| LXXBXX Данные | L70B50 |
| Срок службы | 30000 h |
| Распределение силы света | симметричный |
| Распределение силы света 2 | симметричный |
| Световое отверстие | прямой |
| Световое отверстие 2 | отраженный |
| Ширина | 117.8 cm |
| Высота | 7 cm |

Источник света

| | |
|--------|---|
| 916534 |  |
|--------|---|

| | |
|-----------------|----------|
| Глубина | 7 cm |
| Вес нетто | 2.208 kg |
| вес брутто | 2.632 kg |
| BIG WHITE Seite | 341 |