


L-LINE 120

Wand- und Deckenleuchte, IP44, 3000K, 3000lm, grau

Die mit einem warmweißen LED Modul bestückte L-LINE 60 Wandleuchte ist dank der hohen LED Leistung die ultimative LED-Lösung für eine primäre Raumausleuchtung. Die schlichte und elegant wirkende L-LINE LED ist in den Farbausführungen weiß, silber und grau erhältlich. Die Leuchte ist für den direkten Anschluss an 230 Volt Netzzspannung geeignet.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1001305
IP Code	IP44
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Anzahl Durchverdrahtung	20
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	18.5 W
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.02
Lumen	1650 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	120 °
Farbe	grau
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Lichtstärkeverteilung	symmetrisch
Lichtstärkeverteilung 2	asymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Lichtaustritt 2	indirekt
Breite	117.8 cm

Lichtquelle

916534		Höhe	7 cm
		Tiefe	7 cm
		Nettogewicht	2.194 kg
		Bruttogewicht	2.573 kg