


L-LINE 120 LED

applique et plafonnier, IP44, 3000 K, 3000 lm, gris

Comme l'applique et le plafonnier L-LINE 120 équipé d'un module LED blanc chaud dispose d'une LED puissante, ce luminaire est la solution LED idéale pour l'éclairage général d'une pièce. Le modèle L-LINE 60 sobre et élégant est disponible en blanc, gris argenté et gris. Grâce au LED intégré, il peut directement être branché au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1001305
Code IP	IP 44
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	18.5 W
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	1650 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	120 °
Coloris	gris
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Répartition de l'intensité lumineuse 2	symétrique
Faisceau lumineux	direct
Faisceau lumineux 2	indirectement
Largeur	117.8 cm
Hauteur	7 cm

Source Lumineuse

916534	
--------	---

Profondeur	7 cm
Poids net	2.194 kg
Poids brut	2.573 kg