


## L-LINE 120 LED

luminária de parede e de teto, IP44, 3000K, 3000lm, cinzento

Equipada com um módulo LED branco quente, a luminária de parede e de teto L-LINE 120 é a melhor solução LED para a iluminação de espaços primários graças ao desempenho do LED. O simples e elegante L-LINE 120 está disponível nas cores branco, cinzento prateado e cinzento. Devido à unidade de corrente LED integrada, a luminária é adequada para uma ligação à tensão de rede de 230 Volt.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1001305
IP Code	IP 44
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	I
Potência	18.5 W
Efeito estroboscópico (SVM)	0.02
Lúmen	1650 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	120 °
Cor	cinzentocinzento
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribuição da intensidade luminosa	simétrico
Distribuição da intensidade luminosa 2	simétrico
Saída de luz	direto
Saída de luz 2	indiretamente
Largura	117.8 cm
Altura	7 cm

## Fonte de luz

916534	
--------	---

Profundidade	7 cm
Peso líquido	2.194 kg
Peso bruto	2.573 kg
Página BIG WHITE	242