




Q-LINE®

Pendelleuchte, 1500mm, weiss

Die Q-LINE Wandleuchte ist wahlweise verfügbar mit weißem, schwarzem oder silbergrauem Leuchtengehäuse ausgestattet. Ein unterseitig angebrachter Diffusor aus Acrylglas steht für blendfreie Beleuchtungseigenschaften. Die integrierten warmweißen LEDs sorgen für einen Output von 3200 lm. Aufgrund des integrierten LED-Treibers ist die Leuchte direkt anschlussfertig für 230 Volt Netzspannung.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1001307
Anzahl unterschiedliche Lichtaus- lässe	1
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	
Wattage	46 W
Höhe Einschaltstrom	20 A
Dauer Einschaltstrom	300 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.01
Lumen	3700 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	120°
Farbe	weiß
CRI	80
UGR≤	28
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Lichtstärkeverteilung	axensymetrisch
Lichtaustritt	direkt



Lichtquelle

916631	A E
916371	A E

Länge	142 cm
Breite	6 cm
Höhe	6 cm
Pendellänge	200 cm
Nettogewicht	3.553 kg
Bruttogewicht	3.832 kg