




Q-LINE SINGLE LED

suspension, 1500 mm, blanc

L'applique Q-LINE est disponible au choix avec un boîtier blanc, noir ou gris argenté. Un diffuseur en verre acrylique monté sur la face inférieure garantit un éclairage non-éblouissant. Les LED blanc chaud intégrées assurent un rendement de 3200 lm. Grâce au driver LED intégré, elle peut directement être branchée au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1001307
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	I
Wattage	46 W
Hauteur du courant d'appel	20 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	3700 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	120 °
Coloris	blanc
CRI	80
UGR ≤	28
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	axisymétrique
Faisceau lumineux	direct

Source Lumineuse

916631	
916371	

Longueur	142 cm
Largeur	6 cm
Hauteur	6 cm
Long. du câble de suspension	200 cm
Poids net	3.553 kg
Poids brut	3.832 kg