




## Q-LINE SINGLE LED

подвесной светильник, 1500 мм, белый



Настенный светильник Q-LINE доступен с различными вариантами корпуса (белый, черный и серебристо-серый) на выбор. Установленный снизу рассеиватель из акрилового стекла обеспечивает безбликовое освещение. Встроенные светодиоды с теплым белым цветом свечения обеспечивают световой поток 3200 лм. Благодаря наличию светодиодного драйвера светильник можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В.



### Технические характеристики

Тов. №	1001307
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	46 W
Уровень пускового тока	20 A
Продолжительность пускового тока	300 μs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.01
Световой поток	3700 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	белый
CRI	80
UGR ≤	28
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	осесимметричный

## Источник света

916631	
916371	

<b>Световое отверстие</b>	прямой
<b>Длина</b>	142 см
<b>Ширина</b>	6 см
<b>Высота</b>	6 см
<b>Длина подвесного светильника</b>	200 см
<b>Вес нетто</b>	3.553 kg
<b>вес брутто</b>	3.832 kg