




Q-LINE DALI SINGLE LED

suspension, dimmable, 1500 mm, noir

L'applique Q-LINE DALI est disponible au choix avec un boîtier blanc, noir ou gris argenté. Un diffuseur en verre acrylique monté sur la face inférieure assure un éclairage non éblouissant. Les LED blanc chaud intégrées assurent un rendement de 3200 lm. En raison du driver LED dimmable intégré, le luminaire peut directement être branché au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1001309
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI 2
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	I
Wattage	47 W
Puissance de veille assignée	0.16 W
Nombre de luminaires sur LS B16A	14
Nombre de luminaires sur LS C16A	23
Hauteur du courant d'appel	40 A
Durée du courant d'appel	178 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	45 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	3700 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	120 °
Coloris	noir

Source Lumineuse

916631	
916371	

CRI	80
UGR \leq	28
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	axisymétrique
Faisceau lumineux	direct
Longueur	142 cm
Largeur	6 cm
Hauteur	6 cm
Long. du câble de suspension	200 cm
Poids net	3.525 kg
Poids brut	4.179 kg
BIG WHITE, page	293