




Q-LINE®

suspension intérieure, simple, blanc, LED, 47 W, 3000 K, variable Dali

L'applique Q-LINE DALI est disponible au choix avec boîtier blanc, noir ou gris argent. Un diffuseur en verre acrylique disposé du côté inférieur garantit des propriétés d'éclairage sans éblouissement. Les LED blanc chaud intégrées assurent une diffusion de 3200 lm. L'alimentation LED variable Dali rend le luminaire prêt pour un raccordement direct sur la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1001310
Nombre de sorties lumineuses diffuses	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI, Touch
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	1150 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	46 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	45
Nombre de luminaires sur LS C16A	45
Hauteur du courant d'appel	40 A
Durée du courant d'appel	178 µs
Lumen	3700 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	120 °
Coloris	blanc
IRC	80
Durée de vie	30000 h

Source Lumineuse

916631	
916371	

Répartition de l'intensité lumineuse	asymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1
Longueur	142 cm
Largeur	6 cm
Hauteur	6 cm
Longueur du câble de suspension	200 cm
Poids net	3.302 kg
Poids brut	3.869 kg
Page du BIG WHITE	295