




Q- LINE DALI SINGLE LED

pendelarmatur, kan dimmes, 1500 mm, hvit

Q-LINE DALI veggarmatur fås enten med hvitt, sort eller sølvgrått armaturhus. En diffusor i akrylglass, som finnes på undersiden, sørger for blendingsfrie belysningssegenskaper. De integrerte, varmhvite LED-ene avgir 3200 lm. Takket være den integrerte LED-Driveren kan armaturet kobles direkte til 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1001310
EL nummer	3352209
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Montering	Utenpåliggende montering
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI, Touch
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	1150 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	46 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	45
Antall lys på LS C16A	45
Høy innkoblingsstrøm	4.75 A
Varighet innkoblingsstrøm	162 µs
Lysytelse	4100 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	120 °
Farge	weiss2milchig
CRI	80

Lyskilde

2166511	A F G D	
UGR ≤	28	
Levetid	50000 h	
Lysstyrkefordeling	aksesymmetrisk	
Lysåpning	direkte	
Risikogruppe	1	
Lengde	142 cm	
Bredde	6 cm	
Høyde	6 cm	
pendellengde	200 cm	
Nettvekt	3.302 kg	
Bruttvekt	3.869 kg	
BIG WHITE side	295	