




## Q-LINE DALI SINGLE LED

подвесной светильник, с регулировкой яркости, 1500 мм, белый



Настенный светильник Q-LINE DALI доступен с различными вариантами корпуса (белый, черный и серебристо-серый) на выбор. Установленный снизу рассеиватель из акрилового стекла обеспечивает безбликовое освещение. Встроенные светодиоды с теплым белым цветом свечения обеспечивают световой поток 3200 лм. Благодаря наличию светодиодного драйвера Dali с регулировкой яркости светильник можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В.



### Технические характеристики

Тов. №	1001310
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DALI 2
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	47 W
Номинальная мощность в режиме ожидания	0.16 W
Количество светильников на LS B16A	14
Количество светильников на LS C16A	23
Уровень пускового тока	40 A
Продолжительность пускового тока	178 μs
Температура на стекле (излучение света)	45 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0.4
Световой поток	3700 lm

## Источник света

916631	
916371	

Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	белый
CRI	80
UGR ≤	28
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	осесимметричный
Световое отверстие	прямой
Длина	142 cm
Ширина	6 cm
Высота	6 cm
Длина подвесного светильника	200 cm
Вес нетто	3.568 kg
вес брутто	4.084 kg
BIG WHITE Seite	293