




## Q-LINE DALI SINGLE LED

viseča svetilka, je mogoče zatemniti, 1500mm, bela

Stenska svetilka Q-LINE DALI je na voljo z ohišji različnih barv – izbirate lahko med belo, črno ali srečno sivo barvo. Difuzor iz akrilnega stekla na eni strani zagotavlja neslepezo svetlobo iz svetilke. Vgrajene LED žarnice, ki oddajajo toplo belo svetlobo, imajo svetlobni tok 3200 lm. Svetilka Dali ima nameščen LED gonilnik, ki ga je mogoče zatemniti, zato jo lahko takoj priključite na omrežje z napetostjo 230 V.



### TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1001310
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI 2
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	47 W
Nazivna moč v stanju pripravljenosti	0.16 W
Število svetilk pri LS B16A	14
Število svetilk na LS C16A	23
Raven zagonskega toka	40 A
Trajanje zagonskega toka	178 $\mu$ s
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	45 °C
Stroboskopski učinek (SVM)	0.4
Lumini	3700 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	120 °
Barva	bela

## Svetlobnega Vira

916631	
916371	

CRI	80
UGR ≤	28
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	30000 h
Razporeditev svetilnosti	asimetrično
Svetenje	neposredno
Dolžina	142 cm
Širina	6 cm
Višina	6 cm
Dolžina nihala	200 cm
Neto teža	3.568 kg
Bruto teža	4.084 kg
BIG WHITE Stran	293