



IMPERVA 120 CW

applique et plafonnier apparent LED outdoor, IP66, gris, 3000 K

L'applique et le plafonnier fonctionnel IMPERVA dispose d'un diffuseur qui assure une répartition agréable de la lumière. La lampe est dotée d'une LED puissante et est disponible en plusieurs longueurs. Le luminaire IP est équipé soit d'une LED blanc chaud, soit d'une LED blanc froid. Grâce au ballast incorporé, le luminaire peut directement être branché au réseau 230 V.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1001314
Code IP	IP 66
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Nombre de câblages en continu	45
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	I
Wattage	40 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	4600 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	120 °
Coloris	gris
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Faisceau lumineux	directement
Risk Group	1

Source Lumineuse

916488	
--------	---

Longueur	116 cm
Largeur	12 cm
Hauteur	10.8 cm
Poids net	2.288 kg
Poids brut	2.536 kg
BIG WHITE, page	817