




IMPERVA 120 CW

luminária de montagem na parede e no teto LED Indoor, cinzento, 3000K

A luminária funcional de parede e de teto IMPERVA dispõe de um difusor, que contribui para uma distribuição de luz agradável. A luminária está equipada com LEDs potentes e disponível em vários comprimentos. A luminária IP está equipada com um LED em tonalidade de branco quente ou branco frio. Através do balastro eletrónico já integrado, a luminária está preparada para ligação direta a uma tensão de rede de 230V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1001314
IP Code	IP 66
Classe de resistência ao impacto	IK 08
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Parede
Número de cabos	45
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	I
Potência	40 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Efeito estroboscópico (SVM)	0.02
Lúmen	4600 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	120 °
Cor	cinzentocinzeno
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	50000 h
Saída de luz	direto
Risk Group	1

Fonte de luz

916488	
--------	---

Comprimento	116 cm
Largura	12 cm
Altura	10.8 cm
Peso líquido	2.288 kg
Peso bruto	2.536 kg
Página BIG WHITE	692