




IMPERVA 120 CW

LED utendørs vegg- og takarmatur, IP66, grå, 4000K

Praktiske IMPERVA vegg- og takarmaturet kommer med diffusor som sørger for en behagelig lysfordeling. armaturet er utstyrt med effektive LED og finnes i flere lengder. IP-armaturet finnes med nøytralhvite eller kaldhvite LED. På grunn av den monterte ballasten kan armaturet klar kobles direkte til 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1001315
EL nummer	3311547
IP-kode	IP 66
Slagfasthetsklasse	IK 08
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Antall ledningsgjennomføringer	45
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	40 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Strobeeffekt (SVM)	0.02
Lysytelse	5095 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	120 °
Farge	grå
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	50000 h
Lysåpning	direkte

Lyskilde

916325		Risikogruppe	1
		Lengde	116 cm
		Bredde	12 cm
		Høyde	10.8 cm
		Nettvekt	2.297 kg
		Bruttvekt	2.583 kg