




IMPERVA 120 CW

светодиодный уличный настенный и потолочный накладной светильник, IP66, серый, 4000 K

Функциональный настенный и потолочный светильник IMPERVA оснащен диффузором, который обеспечивает приятное распределение света. Светильник оснащен мощными светодиодами и доступен в нескольких размерах. На выбор в этот защищенный светильник могут устанавливаться светодиоды с теплым или холодным белым цветом свечения. Благодаря встроенному пускорегулирующему устройству светильник можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	1001315
IP Code	IP 66
Класс ударопрочности	IK 08
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Стена
Номер сквозного монтажа проводки	45
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	40 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	5095 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	серый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	50000 h
Световое отверстие	прямой

Источник света

916325	
--------	---

Risk Group	1
Длина	116 cm
Ширина	12 cm
Высота	10.8 cm
Вес нетто	2.297 kg
вес брутто	2.583 kg