




IMPERVA 120 CW

LED zunanja stenska in stropna nadgradna svetilka, IP66, siva, 4000K

Funkcijska stenska in stropna svetilka IMPERVA ima difuzor, ki zagotavlja prijetno porazdelitev svetlobe. Svetilka je opremljena z dvema zmogljivima LED žarnicama in je na voljo v različnih dolžinah. IP svetilka je po izbiri opremljena s toplo belimi ali hladno belimi LED žarnicami. Zaradi že vgrajene predvklonpe naprave je svetilka pripravljena za takojšnjo priključitev neposredno na omrežje z napetostjo 230 V.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1001315
IP koda	IP 66
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Stena
Število ožičenj	45
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	40 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Stroboskopski učinek (SVM)	0.02
Lumini	5095 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	120 °
Barva	siva
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	50000 h
Svetenje	neposredno
Risk Group	1

Svetlobnega Vira

916325	
--------	---

Dolžina	116 cm
Širina	12 cm
Višina	10.8 cm
Neto teža	2.297 kg
Bruto teža	2.583 kg