




IMPERVA 150 CW

LED outdoor wand- en plafondarmatuur, IP66, grijs, 4000K

Het functionele wand- en plafondarmatuur IMPERVA beschikt over een diffusor, die zorgt voor een aangename lichtverdeling. Het armatuur is ontworpen met krachtige LEDs en is beschikbaar in meerdere lengtes. Het IP armatuur is naar keuze uitgerust met een warm of koud witte LED. Dankzij het reeds ingebouwde voorschakelapparaat kan het armatuur rechtstreeks op 230V netspanning worden aangesloten.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1001317
IP-code	IP 66
Schokbestendigheidsklasse	IK 08
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
Aantal doorvoerbedrading	30
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	1050 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	55 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.27
Lumen	7600 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Kleur	grijs
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1

Lichtbron

916445	
--------	---

Lengte	156 cm
Breedte	12 cm
Hoogte	10.8 cm
Nettogewicht	3.002 kg
Brutogewicht	3.374 kg