




## IMPERVA 150 CW

LED zunanja stenska in stropna nadgradna svetilka, IP66, siva, 4000K

Funkcijska stenska in stropna svetilka IMPERVA ima difuzor, ki zagotavlja prijetno porazdelitev svetlobe. Svetilka je opremljena z dvema zmogljivima LED žarnicama in je na voljo v različnih dolžinah. IP svetilka je po izbiri opremljena s toplo belimi ali hladno belimi LED žarnicami. Zaradi že vgrajene predvklonpe naprave je svetilka pripravljena za takojšnjo priključitev neposredno na omrežje z napetostjo 230 V.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1001317
IP koda	IP 66
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Stena
Število ožičenj	30
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	1050 mA
Zaščitni razred	I
EI. moč	55 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Stroboskopski učinek (SVM)	0.27
Lumini	7600 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	120 °
Barva	siva
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	50000 h
Svetenje	neposredno
Risk Group	1

## Svetlobnega Vira

916445	
--------	---

<b>Dolžina</b>	156 cm
<b>Širina</b>	12 cm
<b>Višina</b>	10.8 cm
<b>Neto teža</b>	3.002 kg
<b>Bruto teža</b>	3.374 kg