




## LED PANEL

Luminaria de suspensión, 2700K, redonda, blanco, dimerizable de 1-10V, 40W

La luminaria de suspensión LED PANEL disponible en tres colores de luz convence por su diseño ultraplano y sus módulos LED de alta potencia en un modelo dimerizable. El marco de aluminio está equipado con una cubierta de metacrilato, que proporciona una iluminación homogénea y antideslumbrante. El controlador LED incorporado permite la conexión directa a una tensión eléctrica de 100 a 240 V.



## Datos técnicos

Art. N.º	1001343
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	1-10V
Voltaje nominal primario	100-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	1000 mA
Clase de protección	I
Potencia	42 W
Flujo luminoso	2850 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	110 °
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	22
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Altura	3.2 cm
Diámetro	60 cm

Longitud de suspensión	200 cm
Peso neto	4.393 kg
Peso bruto	5.698 kg

## Accesorios

470505	EP1 DIMMER 1-10 V , 10 W como máximo
--------	--------------------------------------