




## Suspension LED PANEL

2700 K, ronde, blanche, dimmable 1-10 V, 40 W

La suspension LED PANEL disponible en trois couleurs de lumière convainc par sa conception ultraplats et ses modules LED dimmables puissants. Le cadre en aluminium est pourvu d'un écran en verre acrylique qui assure un éclairage homogène et non éblouissant. Le driver LED incorporé peut être branché directement sur un réseau électrique d'une tension comprise entre 100 et 240 V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1001343
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	1000 mA
Indice de protection	I
Wattage	42 W
Lumen	2850 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	110 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	22
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Hauteur	3.2 cm
Diamètre	60 cm
Long. du câble de suspension	200 cm
Poids net	4.393 kg

Poids brut	5.698 kg
------------	----------