




PANEL 60

suspension intérieure, blanc, LED, 42W, 2700K, variable 1-10V

La suspension LED PANEL disponible en trois couleurs d'éclairage se distingue par sa forme extra-plate et par ses puissants modules LED en version variable. Son cadre aluminium est doté d'un cache en verre acrylique qui produit une lumière homogène et anti-éblouissante. L'alimentation LED intégrée permet le raccordement direct à la tension secteur 100V-240V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Réf. | 1001343 |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Plafond |
| Tension nominale primaire | 100-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 1000 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 42 W |
| Lumen | 2850 lm |
| Température de couleur | 2700 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 110 ° |
| Coloris | blanc |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Données LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 30000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse | direct |
| Hauteur | 3.2 cm |
| Diamètre | 60 cm |
| Longueur du câble de suspension | 200 cm |
| Poids net | 4.393 kg |

| | |
|------------|----------|
| Poids brut | 5.698 kg |
|------------|----------|