PANEL 60

suspension intérieure, blanc, LED, 42W, 2700K, variable 1-10V

La suspension LED PANEL disponible en trois couleurs d'éclairage se distingue par sa forme extra-plate et par ses puissants modules LED en version variable. Son cadre aluminium est doté d'un cache en verre acrylique qui produit une lumière homogène et anti-éblouissante. L'alimentation LED intégrée permet le raccordement direct à la tension secteur 100V-240V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1001343
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	1-10V
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	1000 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	42 W
Lumen	2850 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	110 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	22
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Hauteur	3.2 cm
Diamètre	60 cm

Longueur du câble de suspension	200 cm
Poids net	4.393 kg
Poids brut	5.698 kg