




LED PANEL

pendellampe, 2700 K, rund, hvit, kan dimmes 1-10 V, maks. 40 W

LED PANEL pendelarmatur er tilgjengelig i tre lysfarger, og i tillegg til den flate utførelsen vekker den begeistring med effektive LED-moduler som kan dimmes. Aluminiumsrammen er utstyrt med et akrylglasdeksel som sørger for en enhetlig og blendingsfri belysning. Den integrerte LED-Driveren gjør det mulig å koble armaturet til 100 V - 240 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1001343
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Primær merkespenning	100-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	1000 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	42 W
Lysytelse	2850 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	110 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Høyde	3.2 cm
Diameter	60 cm
pendellengde	200 cm
Nettvekt	4.393 kg

Bruttovekt	5.698 kg
-------------------	----------