




LED PANEL

pendelarmatuur, 2700K, rond, wit, dimbaar, 1-10V, 40W

De in drie lichtkleuren verkrijgbare LED PANEL pendelarmatuur overtuigt behalve met zijn ultravlakke bouwvorm ook met zijn krachtige LED-modules in dimbare uitvoering. Het aluminium frame is voorzien van een afdekking van acrylglas die voor een homogene en niet-verblindende verlichting zorgt. Dankzij de reeds geïnstalleerde LED-driver kan het armatuur rechtstreeks op een netspanning van 100-240V worden aangesloten.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1001343
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	1000 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	42 W
Lumen	2850 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	110 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Hoogte	3.2 cm
Diameter	60 cm
Pendellengte	200 cm
Nettogewicht	4.393 kg

Brutogewicht	5.698 kg
---------------------	----------