




PANEL 60

Pendelleuchte, weiss, 360LED, 40W, dimmbar 1-10V, 3000K


Die in drei Lichtfarben erhältliche LED PANEL Pendelleuchte überzeugt neben ihrer ultraflachen Bauform, mit leistungsstarken LED Modulen in dimmbarer Ausführung. Der Aluminiumrahmen ist mit einer Acrylglasabdeckung versehen, die für eine homogene und blendfreie Ausleuchtung sorgt. Der bereits verbaute LED Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 100V -240V.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Art. Nr. | 1001344 |
| IP Code | IP 20 |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Decke |
| Primäre Nennspannung | 100-277V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 1000 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 42 W |
| Höhe Einschaltstrom | 8.5 A |
| Dauer Einschaltstrom | 25 μ s |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 3150 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 110 ° |
| Farbe | weiss |
| UGR \leq | 22 |
| LXXBXX Daten | L70B50 |
| Lebensdauer | 30000 h |
| Höhe | 3.2 cm |
| Durchmesser | 60 cm |
| Pendellänge | 200 cm |
| Nettogewicht | 4.433 kg |

Lichtquelle

| | | | |
|--------|---|----------------------|----------|
| 916602 |  | Bruttogewicht | 5.984 kg |
|--------|---|----------------------|----------|